

TERMOSTAT

Utgått erst. av nye med Push-In

01146.9-00

Termostat KTO011 0 til +60 °C 1 NC for varme. rødt ratt. (er erstattet av 11100.0-00 1/1-23) (EL5450115)

- 0 °C til 60 °C
- Enkel montering
- UL-godkjent



PRODUKTBESKRIVELSE

Denne serien er gått produksjon og er erstattet av en ny serie termostater med Push-In tilkobling.

KTO 01146.9-00 er en elektromekanisk termostat med 1 NC kontakt til f.eks. regulering av varmeelement. Kontakten åpner når temperaturen stiger. Rødt ratt.

KTS 01147.9-00 er en elektromekanisk termostat med 1 NO kontakt til regulering av f.eks. kjølevifter eller for å gi signal (koble inn) når temperatur er for høy. Denne gir slutte kontakt om temperaruten stiger over innstillt verdi. Blått ratt.

Denne serien er gått ut av produksjon og erstattet av en ny serie termostater med Push-In tilkobling. Se link til de nye: [Nye termostater Push-In](#)

01146.9-00 -0...+60 °C for varme (rødt ratt) er erstattet av 11100.0-00

01147.9-00 -0...+60 °C for kjøling (blått ratt) er erstattet av 11101.0-00

01142.0-00 -10...+50 °C for varme (rødt ratt) er erstattet av 11100.0-01

01143.0-00 -10...+50 °C for kjøling (blått ratt) er erstattet av 11101.0-01

01159.0-00 +20...+80 °C for varme (rødt ratt) er erstattet av 11100.0-02

01158.0-00 +20...+80 °C for kjøling (blått ratt) er erstattet av 11101.0-02

TEKNISKE DATA

Bredde	33 mm
Driftstemperatur	-45°C ... +80°C
Dybde	43 mm
Godkjenninger	CE, CSA, cULus, EAC, RoHS, UL E164102, VDE
Hysteresetemperatur	7K
Høyde	60 mm

Innrusningsstrøm maks.	16 A
IP-klasse	IP20
Kontaktmotstand	<20 mΩ
Materiale plastkåpe	Plast
Oppbevaringstemperatur	-45°C ... +80°C
Reguleringsområde temperatur fra	0 °C
Reguleringsområde temperatur til	60 °C
Spenning maks.	250 V ac
Toleranse for bryting	±4K
Toleranse for slutting	±4K
Vekt	0,04 kg

