

DOBBELTERMOSTAT

ZR011

01172.0-00

Termostat ZR011 dobbel varme/kjøling: 0-60 °C NC /0-60 °C NO (EL5450454)

- 0 °C til +60 °C
- Min / maks. regulering
- Høy bryteevne



PRODUKTBESKRIVELSE

ZR 011 er to termostater i samme hus. En med brytende kontakt til regulering av varmeelement og en med lukkende til f.eks. regulering av filtervifter eller aktivisering av overopphetningsbeskyttelse.

TEKNISKE DATA

Bredde	50 mm
Driftstemperatur	-45°C ... +80°C
Dybde	46 mm
Flammeklasse	UL94-V0
Fuktighet drift	< 90% RH
Fuktighet lagring	<90% RH
Godkjenninger	CE, CSA, cULus, EAC, EMC, RoHS, UL E164102, VDE
Hysteresetemperatur	7K
Høyde	67 mm
Innrusningsstrøm maks.	16 A
IP-klasse	IP20
Kontaktmotstand	<10 mΩ
Materiale hus	Plast

Materiale plastkåpe	Plast
Oppbevaringstemperatur	-45°C ... +80°C
Reguleringsområde temperatur fra	0 °C
Reguleringsområde temperatur til	60 °C
Spenning maks.	250 V ac
Tiltrekkingsmoment maks.	0,5 Nm
Toleranse for bryting	±4K
Toleranse for slutting	±4K
Vekt	0,09 kg

