

DOBBELTERMOSTAT

ZR011

01172.0-00

Termostat ZR011 dobbel varme/kjøling: 0-60 °C NC /0-60 °C NO (EL5450454)

- 0 °C til +60 °C
- Min / maks. regulering
- Høy bryteevne



PRODUKTBESKRIVELSE

ZR 011 er to termostater i samme hus. En med brytende kontakt til regulering av varmeelement og en med lukkende til f.eks. regulering av filtervifter eller aktivering av overopphetningsbeskyttelse.

TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------------|---|
| Bredde | 50 mm |
| Driftstemperatur | -45°C ... +80°C |
| Dybde | 46 mm |
| Flammeklasse | UL94-V0 |
| Fuktighet drift | < 90% RH |
| Fuktighet lagring | <90% RH |
| Godkjenninger | CE, CSA, cULus, EAC, EMC, RoHS, UL E164102, VDE |
| Hysterese temperatur | 7K |
| Høyde | 67 mm |
| Innrusningsstrøm maks. | 16 A |
| IP-klasse | IP20 |
| Kontaktmotstand | <10 mΩ |
| Materiale hus | Plast |

| | |
|---|-----------------|
| Materiale plastkåpe | Plast |
| Oppbevaringstemperatur | -45°C ... +80°C |
| Reguleringsområde temperatur fra | 0 °C |
| Reguleringsområde temperatur til | 60 °C |
| Spenning maks. | 250 V ac |
| Tiltrekkingsmoment maks. | 0,5 Nm |
| Toleranse for bryting | ±4K |
| Toleranse for slutting | ±4K |
| Vekt | 0,09 kg |

