

## SKOTTGJENNOMFØRING

Serie 50050

50050 3-M10X1

Skottgjennomføring 3 mm-slange M10x1 rød

- Innstikk
- Ø3 til 12mm slange
- Pakninger i Nitril
- Opp til 20 bar
- -20 til +80°C



### PRODUKTBESKRIVELSE

### TEKNISKE DATA

### GENERELL DATA

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Body shape                | I                 |
| Slangediameter utv.       | 3 mm              |
| Tilkobling                | M10x1             |
| Gjengetype                | Metrisk           |
| Materiale kropp           | Forniklet messing |
| Materiale frikoblingsring | Acetalplast rød   |
| Temperaturområde fra      | -20 °C            |
| Temperaturområde til      | 80 °C             |
| Trykkområde min.          | -0,99 bar         |
| Trykkområde maks.         | 20 bar            |
| Forpakkingsstørrelse      | 10 pc             |



| Red ring       | Black ring      | M     | L    | CH | A max. |
|----------------|-----------------|-------|------|----|--------|
| 50050 3-M10X1  | 50050N 3-M10X1  | M10x1 | 28,0 | 14 | 5,0    |
| 50050 4-M12X1  | 50050N 4-M12x1  | M12x1 | 31,5 | 17 | 7,0    |
| 50050 6-M14X1  | 50050N 6-M14X1  | M14x1 | 35,0 | 17 | 9,5    |
| 50050 8-M16X1  | 50050N 8-M16X1  | M16x1 | 37,0 | 19 | 10,5   |
| 50050 10-M20X1 | 50050N 10-M20X1 | M20x1 | 43,0 | 24 | 12,5   |
| 50050 12-M22X1 | 50050N 12-M22x1 | M22x1 | 48,0 | 26 | 16,5   |