

L-KOBLING UTVENDIG GJENGE

Serie 1 000

1100 4/2.7-1/8
 Hurtigkobling 90° 4/2,7-slange 1/8"


- Kropp og mutter i forniklet messing
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Body shape	L
Forpakkingsstørrelse	10 pc
Gjengetype	Konisk
Godkjenninger	PED, REACH, RoHS
Materiale kropp	Forniklet messing
Materiale mutter	Forniklet messing
Materiale tetninger	NBR
Slangediameter innv.	2,7 mm
Slangediameter utv.	4 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilkobling	G1/8



	A	B	L1	L2	CH
1100 4/2.7-1/8	1/8	7.5	18.5	15.0	8
1100 6/4-1/8	1/8	7.5	18.5	15.0	8
1100 6/4-1/4	1/4	11.0	20.6	19.0	8
1100 6/4-3/8	3/8	11.5	21.0	20.5	9
1100 8/6-1/8	1/8	7.5	19.9	16.5	9
1100 8/6-1/4	1/4	11.0	21.9	19.0	9
1100 8/6-3/8	3/8	11.5	23.4	21.0	9
1100 8/6-1/2	1/2	14.0	23.4	28.0	16
1100 10/8-1/8	1/8	7.5	24.0	18.0	11
1100 10/8-1/4	1/4	11.0	24.0	22.0	11
1100 10/8-3/8	3/8	11.5	25.5	22.0	11
1100 10/8-1/2	1/2	14.0	25.5	28.0	16
1100 12/10-3/8	3/8	11.5	27.0	22.5	13
1100 12/10-1/2	1/2	14.0	27.0	28.0	16
1100 15/12.5-1/2	1/2	14.0	31.5	28.0	16

