


L-KOBLING UTVENDIG GJENGE VRIDBAR

Serie 1 000

1110 4/2.7-1/8
 Hurtigkobling 90° 4/2,7-slange 1/8"


- Kropp og mutter i forniklet messing
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Body shape	L
Forpakkingsstørrelse	10 pc
Gjengetype	Konisk
Godkjenninger	PED, REACH, RoHS
Materiale kropp	Forniklet messing
Materiale mutter	Forniklet messing
Materiale tetninger	NBR
Slangediameter innv.	2,7 mm
Slangediameter utv.	4 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilkobling	G1/8



	A	B	L1	L2	CH1	CH2
1110 4/2.7-1/8	1/8	7,5	18,5	22,5	8	13
1110 6/4-1/8	1/8	7,5	20,6	21,5	8	12
1110 6/4-1/4	1/4	11,0	20,6	25,0	8	14
1110 8/6-1/8	1/8	7,5	21,3	21,5	9	12
1110 8/6-1/4	1/4	11,0	23,1	26,0	9	14
1110 10/8-1/4	1/4	11,0	24,0	27,0	11	14