

T-KOBLING INNSTIKK/UTVENDIG GJENGE

Serie 1 000

1200 4/2.7-1/8
Hurtigkobling T 4/2,7-slange 1/8"


- Kropp og mutter i forniklet messing
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Body shape	T
Forpakningsstørrelse	10 pc
Gjengetype	Konisk
Godkjenninger	PED, REACH, RoHS
Materiale kropp	Forniklet messing
Materiale mutter	Forniklet messing
Materiale tetninger	NBR
Slangediameter innv.	2,7 mm
Slangediameter utv.	4 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilkobling	G1/8



	A	B	L1	L2	CH
1200 4/2.7-1/8	1/8	7,5	37,0	15,0	8
1200 6/4-1/8	1/8	7,5	37,2	15,0	8
1200 6/4-1/4	1/4	11,0	41,2	19,0	9
1200 8/6-1/8	1/8	7,5	39,8	16,5	9
1200 8/6-1/4	1/4	11,0	43,8	20,5	9
1200 10/8-1/8	1/8	7,5	48,0	18,0	11
1200 10/8-1/4	1/4	11,0	48,0	22,0	11
1200 10/8-3/8	3/8	11,5	51,0	22,0	11
1200 12/10-3/8	3/8	11,5	54,0	22,5	13
1200 15/12.5-1/2	1/2	14,0	63,0	28,0	16

