

## T-KOBLING INNSTIKK

Serie 1 000

1230 4/2.7

Hurtigkobling T skjõt 4/2,7-slange


- Kropp och mutter i Forniklet messing
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C



### PRODUKTBESKRIVELSE

### TEKNISKE DATA

Body shape	T
Forpakkingsstørrelse	10 pc
Godkjenninger	PED, REACH, RoHS
Materiale kropp	Forniklet messing
Materiale mutter	Forniklet messing
Materiale tetninger	NBR
Slangediameter innv.	2,7 mm
Slangediameter utv.	4 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C



	1	2	L1	L2	CH
1230 4/2.7	4/2.7	4/2.7	38.5	19.5	8
1230 6/4	6/4	6/4	41.2	20.8	8
1230 8/6-6/4	8/6	6/4	43.8	20.8	9
1230 8/6	8/6	8/6	43.8	21.8	9
1230 10/8-6/4	10/8	6/4	51.0	20.8	11
1230 10/8-8/6	10/8	8/6	51.0	21.9	11
1230 10/8	10/8	10/8	51.0	23.5	11
1230 12/10	12/10	12/10	54.0	28.0	13
1230 15/12.5	15/12.5	15/12.5	63.0	32.5	16