

BANJOKOBLING INNSTIKK DOBBEL

Serie 1 000


1510 4/2.7-M5

Banjokobling dobbel 4/2,7-slange M5

- Kropp og mutter i forniklet messing
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C

**PRODUKTBESKRIVELSE****TEKNISKE DATA**

Body shape	B
Forpakkingsstørrelse	10 pc
Gjengetype	Metrisk
Godkjenninger	PED, REACH, RoHS
Materiale kropp	Forniklet messing
Materiale mutter	Forniklet messing
Materiale tetninger	NBR
Slangediameter innv.	2,7 mm
Slangediameter utv.	4 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilkobling	M5



	A	D	S	L
1510 42.7-M5	M5 5,1	9	12,5	33,0
1510 42.7-1/8	1/8 10,0	14	12,5	40,6
1510 64-M5	M5 5,1	9	15	43,0
1510 64-1/8	1/8 10,0	14	12,5	40,6
1510 64-1/4	1/4 13,3	18	12,5	50,6
1510 64-3/8	3/8 16,7	21	15	53,6
1510 86-1/8	1/8 10,0	14	17	49,4
1510 86-1/4	1/4 13,3	18	20	55,2
1510 86-3/8	3/8 16,7	21	15	55,4
1510 86-1/2	1/2 21,0	26	17	61,0
1510 108-1/8	1/8 10,0	14	20	53,0
1510 108-1/4	1/4 13,3	18	24	59,0
1510 108-3/8	3/8 16,7	21	15	61,0
1510 108-1/2	1/2 21,0	26	17	68,0
1510 1210-3/8	3/8 16,7	21	20	63,0
1510 1210-1/2	1/2 21,0	26	24	70,0
1510 1512.5-1/2	1/2 21,0	26	20	73,0