

**RETT KOBLING**

Serie 50020


50020 3-M5

Innstikkskobling rett 3 mm-slange M5 rød

- M5 til G1/2" gjenge
- Ø3 til 14mm slange
- Pakninger i Nitril
- Opp til 20 bar
- -20 til +80°C

**PRODUKTBESKRIVELSE****TEKNISKE DATA****GENERELL DATA**

<b>Body shape</b>	I
<b>Slangediameter utv.</b>	3 mm
<b>Tilkobling</b>	M5
<b>Gjengetype</b>	Metrisk
<b>Medie</b>	Trykkluft, Vakuum
<b>Materiale kropp</b>	Forniklet messing
<b>Materiale frikoblingsring</b>	Acetalplast rød
<b>Materiale O-ring</b>	NBR
<b>Temperaturområde fra</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde til</b>	80 °C
<b>Trykkområde min.</b>	-0,99 bar
<b>Trykkområde maks.</b>	20 bar
<b>Forpakkingsstørrelse</b>	10 pc



Red ring	Black ring	A	B	C	L	CH1	CH2
8000 3-65	50009 3-65	36	8	6	15.2	6	2
8000 4-65	50009 4-65	36	8	6	21.2	6	2
8000 4-18	50009 4-18	18	8	12	20.2	18	8
8000 5-14	50009 5-14	14	8	16	18.5	14	2
8000 6-65	50009 6-65	36	8	12	24.3	12	2
8000 6-18	50009 6-18	18	8	12	23.3	18	8
8000 6-14	50009 6-14	14	8	16	23.3	14	8
8000 8-58	50009 8-58	38	8	20	25.3	18	8
8000 8-12	50009 8-12	12	16	28	27.3	18	8
8000 8-12(1)	50009 8-12(1)	12	16	28	27.3	18	8
8000 8-18	50009 8-18	18	8	12	25.3	18	8
8000 8-14	50009 8-14	14	8	16	25.3	14	8
8000 8-35	50009 8-35	35	8	20	24.3	14	8
8000 8-12(1)	50009 8-12(1)	12	16	28	27.3	18	8
8000 8-12	50009 8-12	12	16	28	26.3	14	8
8000 10-14	50009 10-14	14	8	16	30.3	14	8
8000 10-38	50009 10-38	38	8	20	27.3	14	8
8000 10-12	50009 10-12	12	16	28	27.3	14	8
8000 12-14	50009 12-14	14	8	16	34.3	20	8
8000 12-38	50009 12-38	38	8	20	34.3	20	8
8000 12-12	50009 12-12	12	16	28	31.3	22	10
8000 14-28	50009 14-28	28	8	20	35.3	21	10
8000 14-12	50009 14-12	12	16	28	32.3	22	10