

**RETT KOBLING**

Serie 50020


50020 3-M5

Innstikkskobling rett 3 mm-slange M5 rød

- M5 til G1/2" gjenge
- Ø3 til 14mm slange
- Pakninger i Nitril
- Opp til 20 bar
- -20 til +80°C

**PRODUKTBESKRIVELSE****TEKNISKE DATA****GENERELL DATA**

<b>Body shape</b>	I
<b>Slangediameter utv.</b>	3 mm
<b>Tilkobling</b>	M5
<b>Gjengetype</b>	Metrisk
<b>Medie</b>	Trykkluft, Vakuum
<b>Materiale kropp</b>	Forniklet messing
<b>Materiale frikoblingsring</b>	Acetalplast rød
<b>Materiale O-ring</b>	NBR
<b>Temperaturområde fra</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde til</b>	80 °C
<b>Trykkområde min.</b>	-0,99 bar
<b>Trykkområde maks.</b>	20 bar
<b>Forpakkingsstørrelse</b>	10 pc



Red ring	Black ring	A	B	C	L	CH1	CH2
8000 3-65	50009 3-65	36	8	6	15.2	8	2
8000 4-65	50009 4-65	46	8	6	21.2	10	2
8000 4-18	50009 4-18	18	8	12	20.2	10	4
8000 5-14	50009 5-14	14	8	16	18.5	10	2
8000 6-65	50009 6-65	66	8	12	24.5	10	2
8000 6-18	50009 6-18	18	8	12	23.5	10	4
8000 6-14	50009 6-14	14	8	16	23.5	10	4
8000 6-28	50009 6-28	28	8	20	25.5	10	4
8000 6-12	50009 6-12	12	10	20	27.5	10	4
8000 6-41(2) 3	50009 6-41(2) 3	41(2) 3	8	12	33.5	10	4
8000 6-16	50009 6-16	16	8	12	25.5	14	4
8000 6-14	50009 6-14	14	8	16	23.5	14	4
8000 6-26	50009 6-26	26	8	20	24.5	14	4
8000 6-41(2) 3	50009 6-41(2) 3	41(2) 3	8	16	27.5	14	4
8000 6-12	50009 6-12	12	10	20	26.5	14	4
8000 10-14	50009 10-14	14	8	16	30.5	17	4
8000 10-28	50009 10-28	28	8	20	27.5	17	4
8000 10-12	50009 10-12	12	10	20	27.5	17	4
8000 12-14	50009 12-14	14	8	16	34.5	20	4
8000 12-28	50009 12-28	28	8	20	34.5	20	4
8000 12-12	50009 12-12	12	10	20	31.5	20	10
8000 14-28	50009 14-28	28	8	20	35.5	21	10
8000 14-12	50009 14-12	12	10	20	32.5	22	10