

L-KOBLING / VRIDBAR

Serie 50126


50126 4-1/8

Innstikkskobling 90° vridbar høy 4 mm-slange 1/8" rød

- G1/8" til G3/8" gjenge
- Ø4 til 10mm slange
- Pakninger i Nitril
- Opp til 20 bar
- -20 til +80°C

**PRODUKTBESKRIVELSE****TEKNISKE DATA****GENERELL DATA**

Body shape	L
Slangediameter utv.	4 mm
Tilkobling	G1/8
Gjengetype	Sylindrisk
Materiale kropp	Forniklet messing
Materiale frikoblingsring	Acetalplast rød
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Trykkområde min.	-0,99 bar
Trykkområde maks.	20 bar
Forpakkingsstørrelse	10 pc



Red	Black	Slang	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
50126 4-1/8	50126N 4-1/8	4	1/8	5,4	18,0	28,4	9	12	10,0
50126 4-1/4	50126N 4-1/4	4	1/4	7,1	18,0	30,1	9	15	10,0
50126 5-1/8	50126N 5-1/8	5	1/8	5,4	20,0	32,6	11	12	12,5
50126 6-1/8	50126N 6-1/8	6	1/8	5,4	21,0	32,6	11	12	12,5
50126 6-1/4	50126N 6-1/4	6	1/4	7,1	21,0	34,3	11	15	12,5
50126 8-1/8	50126N 8-1/8	8	1/8	5,4	22,8	36,6	12	12	14,5
50126 8-1/4	50126N 8-1/4	8	1/4	7,1	22,5	36,8	12	15	14,5
50126 8-3/8	50126N 8-3/8	8	3/8	8,1	22,5	38,8	12	18	14,5
50126 10-1/4	50126N 10-1/4	10	1/4	7,1	26,5	44,0	14	16	17,5
50126 10-3/8	50126N 10-3/8	10	3/8	8,1	26,5	43,3	14	18	17,5