

**T-KOBLING INNSTIKK/UTVENDIG
GJENGE VRIDBAR**

Serie 55 000


55211 4-1/8

Innstikkskobling T 4 mm-slange Swift fit 1/8"

- Kropp i PA / forniklet messing
- Frikoblingsring i Svart acetalplast
- Pakninger i Nitril
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til+80°C

**PRODUKTBESKRIVELSE****TEKNISKE DATA**

Body shape	T
Forpakkingsstørrelse	10 pc
Gjengetype	Swift Fit
Materiale frikoblingsring	Acetalplast svart
Materiale kropp	PA
Materiale O-ring	NBR
Slangediameter utv.	4 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilkobling	G1/8
Trykkområde maks.	20 bar
Trykkområde min.	-0,99 bar



	A	B	L1	L2	CH1	CH2	D
55211 4-1/8	1/8	5,5	33	18,7	7	13	10
55211 4-1/4	1/4	7,0	33	20,2	7	15	10
55211 5-1/8	1/8	5,5	40	20,0	9	13	12
55211 6-1/8	1/8	5,5	41	20,0	9	13	12,5
55211 6-1/4	1/4	7,0	41	21,5	9	15	12,5
55211 8-1/8	1/8	5,5	44	21,2	10	13	14,0
55211 8-1/4	1/4	7,0	44	22,7	10	15	14,0
55211 8-3/8	3/8	7,5	44	23,2	10	17	14,0
55211 10-1/4	1/4	7,0	53	25,7	13	16	17,0
55211 10-3/8	3/8	7,5	53	25,7	13	17	17,0
55211 10-1/2	1/2	9,0	53	28,2	13	21	17,0
55211 12-1/4	1/4	7,0	60	27,1	16	16	20,0
55211 12-3/8	3/8	7,5	60	27,1	16	17	20,0
55211 12-1/2	1/2	9,0	60	29,6	16	21	20,0
55211 14-3/8	3/8	7,5	61	30,2	18	20	21,0
55211 14-1/2	1/2	9,0	61	30,7	18	21	21,0