

**Y-KOBLING INNSTIKK/UTVENDIG
GJENGER VRIDBAR**

Serie 55 000


55325 4-M5

Innstikkskobling Y 4 mm-slange M5

- Kropp i PA / forniklet messing
- Frikoblingsring i Svart acetalplast
- Frikopplingsring i Svart acetalplast
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til+80°C

**PRODUKTBESKRIVELSE****TEKNISKE DATA**

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Body shape | Y |
| Forpakkingsstørrelse | 10 pc |
| Gjengetype | Metrisk |
| Materiale frikoblingsring | Acetalplast svart |
| Materiale kropp | PA |
| Materiale O-ring | NBR |
| Slangediameter utv. | 4 mm |
| Temperaturområde fra | -20 °C |
| Temperaturområde til | 80 °C |
| Tilkobling | M5 |
| Trykkområde maks. | 20 bar |
| Trykkområde min. | -0,99 bar |



| | A | B | C | L | CH1 | CH2 |
|--------------|-----|----|------|------|-----|-----|
| 55325 4-M5 | M5 | 4 | 11,0 | 36,5 | 10 | 10 |
| 55325 4-1/8 | 1/8 | 6 | 11,0 | 38,5 | 10 | 13 |
| 55325 4-1/4 | 1/4 | 8 | 11,0 | 40,5 | 10 | 16 |
| 55325 6-M5 | M5 | 4 | 13,5 | 41,5 | 12 | 10 |
| 55325 6-1/8 | 1/8 | 6 | 13,5 | 43,5 | 12 | 13 |
| 55325 6-1/4 | 1/4 | 8 | 13,5 | 46,5 | 12 | 16 |
| 55325 8-1/8 | 1/8 | 6 | 15,5 | 47,0 | 14 | 13 |
| 55325 8-1/4 | 1/4 | 8 | 15,5 | 50,0 | 14 | 16 |
| 55325 8-3/8 | 3/8 | 9 | 15,5 | 52,0 | 14 | 20 |
| 55325 10-1/4 | 1/4 | 8 | 19,0 | 59,5 | 17 | 16 |
| 55325 10-3/8 | 3/8 | 9 | 19,0 | 59,5 | 17 | 20 |
| 55325 10-1/2 | 1/2 | 10 | 19,0 | 62,0 | 17 | 24 |
| 55325 12-3/8 | 3/8 | 9 | 22,0 | 68,5 | 20 | 20 |
| 55325 12-1/2 | 1/2 | 10 | 22,0 | 71,0 | 20 | 24 |