

## RETT KOBLING UTVENDIG GJENGE VRIDBAR

Serie 1 000

1010 6/4-1/8  
Hurtigkobling rett vridbar 6/4-slange 1/8"


- Kropp og mutter i forniklet messing
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C



### PRODUKTBESKRIVELSE

### TEKNISKE DATA

Body shape	I
Forpakkingsstørrelse	10 pc
Gjengetype	Konisk
Godkjenninger	PED, REACH, RoHS
Materiale kropp	Forniklet messing
Materiale mutter	Forniklet messing
Materiale tetninger	NBR
Slangediameter innv.	4 mm
Slangediameter utv.	6 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilkobling	G1/8



	A	B	L	CH1	CH2
1010 6/4-1/8	1/8	7,5	33,5	12	13
1010 6/4-1/4	1/4	11,0	40,0	14	15
1010 8/6-1/8	1/8	7,5	33,5	12	13
1010 8/6-1/4	1/4	11,0	40,0	14	15
1010 10/6,5-1/4	1/4	11,0	41,0	14	15
1010 10/8-1/4	1/4	11,0	41,0	14	15
1010 12/8-3/8	3/8	11,5	43,5	17	17
1010 12/10-3/8	3/8	11,5	43,5	17	17

