



## F 425

Pumpeverk med tilbakeslagsventil u/motor

10-42540051

F 425 PP-50/34 1000mm

- Flow opp til 120 l/min
- Opp til 26 m løftehøyde
- 99,98% fettømming
- ATEX



### PRODUKTBESKRIVELSE

FLUX fatpumpar i serie F425 har pumpeverk med manuelt styrt tilbakeslagsventil. Det muliggjør optimalisering av tømmingsgraden slik at så lite produkt som mulig går til spille.

Når tilbakeslagsventilen stenges før motoren slås av, ved f.eks. fatbytte, er det kun ca. 5 cl rest igjen av en 200 liters fat.

Pumpeverk er tilgjengelige i syrefast rustfritt stål 316 Ti, Hastelloy C eller Polypropylene (PP).

Metallpumpene er også sertifisert for ATEX-applikasjoner.

Kan kombineres etter behov med valgfri el- eller trykkluftmotor:

FEM 4070

F 457

F 458

F 460 Ex (ATEX)

FBM 4000 Ex (ATEX, Børsteløs)

F 414 (trefase)

F 416 Ex (ATEX, Trykkluft)

### TEKNISKE DATA

Flow maks.	120 l/min
Trykk maks.	12 m
Materiale pumperør	PP
Lengde pumperør	1000 mm
Diameter pumperør	50 mm
Vekt	2 kg
Tettningstype	Mekanisk tetning

<b>Tilkobling</b>	G1 1/4"
<b>Temperaturområde til</b>	50 °C
<b>Akseltetning</b>	PTFE karbonfyldt
<b>Materiale indre rør</b>	Hastelloy C
<b>Materiale O-ring</b>	FKM
<b>Viskositet maks</b>	1200 cP
<b>Temperaturområde fra</b>	0 °C
<b>Materiale Impeller</b>	ETFE