



## FMO NÆRINGSMIDDEL

Hygienisk mengdemåler

10-A0610302

FMO 110/S/S/0 clamp 1 1/2" m disp 5 pol soc

- Flow fra 5,7 til 170 l/m
- Trykk opp til 16 bar
- Viskositet opp til 500.000 cP
- Godkjenninger, EC 1935/2004 og FDA CFR 21



### PRODUKTBESKRIVELSE

#### FMO TIL NÆRINGSMIDDEL

Mengdemåleren FMO til næringsmiddel er spesielt tiltenkt applikasjoner med høye krav til hygiene. Materialene i mengdemåleren egner seg godt til pumping av medier i næringsmiddelindustrien. Alt i henhold til EC1935/2004 og FDA 21.

Gjennomstrømningen kontrolleres av displayenheten FLUXTRONIC® hvor måleveriden kan justeres etter viskositet og kalibreringskonstant. Måleveridene kan settes til liter, kilo eller galons.

For mengdemåler uten display kan signalet kobles opp mot en ekstern FLUXTRONIC® enhet.

Signalene kan også kobles til PLS-styring. Målenøyaktighet +/- 0,5%

Mengdemåleren fås for ATEX zone 1 (iht. EC 1935/2004 og FDA CRF 21)

### TEKNISKE DATA

IP-klasse	IP54
Materiale rotor	SS 316 Ti
Flow min.	5,7 l/min
Nøyaktighet	0,5 %
Tilkobling	Clamp 1 1/2
Materiale O-ring	EPDM
Trykk maks.	16 bar
Viskositet maks	1000 cP
Flow maks.	170 l/min

---

**Display**

Ja

**Materiale hus**

SS 316 Ti

---