

**F 426**

Miksende pumpeverk u/motor

10-42640001

Pumpeverk F 426 1000mm

- Flow opp til 240 l/min
- Opp til 13 m løftehøyde
- Ventil for omstilling for pumping/miksing
- ATEX-utførelse

**PRODUKTBESKRIVELSE**

FLUX fatpumpe F426 er designet for å både pumpe og blande medier som risikerer å separeres, f.eks. emulsjoner, dispersjoner og suspensjoner.

Pumpeverket har en spakventil som gjør det mulig å endre funksjonen mellom pumping og pumping / blanding under drift. Pumpeverket er tilgjengelig i syrefast 316Ti rustfritt stål eller Polypropylene (PP), hvor også syrefaste stålpumper har ATEX-klassifisering.

Kombineres etter behov med hvilken som helst elektrisk- eller trykkluftmotor innen 400-serien.

TEKNISKE DATA

Flow maks.	240 l/min
Trykk maks.	13 m
Materiale pumperør	PP
Lengde pumperør	1000 mm
Diameter pumperør	50 mm
Vekt	1,8 kg
Tilkobling	G1 1/4"
Temperaturområde til	50 °C
Materiale indre rør	Hastelloy C
Materiale O-ring	FKM
Viskositet maks	1200 cP
Temperaturområde fra	0 °C

