

F 314 JUNIORFLUX

Tetningsløs pumpeverk med motor

10-31441005
PP 40L/min Ø25mm L500mm

- Flow opp til 57 l/min
- Opp til 8,5 m løftehøyde
- PP, PVDF samt SS rør




PRODUKTBESKRIVELSE

Med en Flux-fatpumpe kan de fleste væsker pumpes ut av og inn i: Fat, dunker, bokser og andre beholdere. Fatpumpene gjør arbeidet raskt og trygt, uten søl og tunge løft. JuniorFlux er en liten og fleksibel fatpumpe for deg som trenger litt mindre flow. Flux fatpumper har en kraftig 230 W motor med 2 forhåndsinnstilte hastigheter, noe som enkelt lar deg kontrollere flowen. En vekt på kun 2 kg gjør at pumpen enkelt kan flyttes fra et fat til et annet.

Tilbehør som tilkoblinger, jordkabel, filterregulator, pistolventiler, etc. finnes også i vårt sortiment.

Tetningsløs fatpumpe



TEKNISKE DATA

Tilkoblinger	10-959040135 DN 13/19
Flow maks.	40 l/min
Materiale pumperør	PP
Lengde pumperør	500 mm
Diameter pumperør	25 mm
Tilkobling	G1"

Temperaturområde til	45 °C
Løftehøyde maks.	5,2 m
Viskositet maks	500 cP
Tettningsstype	Tätningsslös

