

## INKLINOMETER IN81

1- og 2-dimensjonal med analoge utganger. Kan også leveres med valgbar utgang.

IN81.1711.223

Inklinometer IN81, 1-dim, 360°, 4-20mA

- Høy nøyaktighet. Oppløsning 0,01°
- Måleområde fra 0 til 360°, eller ±85°
- IP67 / IP69k
- Arbeidstemperatur -40°C til +85°C



### PRODUKTBESKRIVELSE

IN81 kommer med analoge utganger, men kan også leveres med valgbar utgang.

Mulig med redundante løsninger gjennom stabling av enheter. Sensoren finnes for både 1-dimensjonal og 2-dimensjonal måling. IN81 har et programmerbart filter med mulighet for å skape et stabilt og pålitelig signal. Det er mulig å øke sikkerheten ved hjelp av et innebygd grensesnitt. Den høye IP-klassifiseringen og det utvidede temperaturområdet gjør det ideelt for, for eksempel, mobile applikasjoner som kranbiler, tømmerbiler og skogsmaskiner.

Ta kontakt med oss for flere varianter av IN81.

### TEKNISKE DATA

<b>Matespenning DC maks.</b>	30 V DC
<b>Matespenning DC min.</b>	10 V DC
<b>Måleområde</b>	1-dim, 360°
<b>Oppløsning</b>	0.01°
<b>Polaritetsbeskyttelse</b>	Ja
<b>Strømforbruk maks.</b>	0,07 A
<b>Tilkobling</b>	M12-kontakt

