

SENDIX 5858FS3/5878FS3

S5858FS3.12CN.C111

PROFIsafe encoder ø58mm, 10mm aksel med flat overflate

- Husdiameter ø58mm/ø63,5mm
- IP65 / IP67
- PROFIsafe Interface
- Optisk
- Aksel / hullaksel

**PRODUKTBESKRIVELSE**

De optiske absolutte PROFIsafe encoderne er basert på den nye industrielle Ethernet-plattformen og er derfor allerede designet for fremtidige Industri 4.0 - konsepter.

Et eksempel på dette er den integrerte webserveren. Funksjoner eller justeringer kan implementeres raskt og enkelt når som helst.

Som SIL3 / PLe sertifiserte encodere med redundent design og PROFINET-grensesnitt støtter de PROFIsafe-profilen og er spesielt utviklet for sikkerhetsapplikasjoner.

TEKNISKE DATA

Akseldiameter maks	12 mm
Akseldiameter min	10 mm
Driftspenning DC min.	10 V
Hulakseldiameter maks.	15 mm
IP-klasse	IP65
Materiale giverhus	Aluminium
Materiale hus	Aluminium
Matespenning DC maks.	30 V DC
Rotasjonshastighet	9000 omdr/min
Strømforbruk maks.	0,25 A
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	80 °C

Tilkobling

M12

Vekt

450 g
