

INKLINOMETER IN71

8.IN71.1711.112
IN71 1-dim 360° 4-20mA

- stillbart måleområde
- IP69K
- 1- eller 2-dimensjonal
- 4...20mA/0...10V
- Akselerometrisk kompensert



PRODUKTBESKRIVELSE

IN71 har innovativ sensorteknologi med akselerometer i kombinasjon med MEMS-sensorer for å kompensere for raske bevegelser og høye nivåer av vibrasjoner i mobile applikasjoner som hjullastere, traverser, boreutstyr eller lignende.

IN71 fås i 1- eller 2-dimensjonal utførelse, der 1-dimensjonal måling gjøres opp til 360° ($\pm 180^\circ$) og 2-dimensjonal opp til $\pm 85^\circ$.

Selv om inklinometeret bestilles med et måleområde går det an å endre dette ved hjelp av et teach-adapter.

Ved 1-dimensjonal måling har de to utgangene inverterte signaler og ved 2-dimensjonal måling indikerer utgangene X/Y-aksens helning.

TEKNISKE DATA

IP-klasse	IP68, IP69K
Linearitet	$\leq \pm 0.2\%$
Materiale giverhus	Plast
Matespenning DC maks.	30 V DC
Matespenning DC min.	15 V DC
Måleområde	0...360°
Omgivelsestemperatur	-40° - +85°
Oppløsning	16 bit
Tilkobling	M12-kontakt
Vekt	89 g

Terminal assignment

Interface	M12 connector, male contacts, 5-pin, A-coded				
Analog	Signal 1 wire:	-V	Out ₁	0V	Tech/MOL
	Signal 2 wire:	-V	Out ₂	0V	Tech/MOL
	Pin:	1	2	3	4
					5



-V: Supply voltage +V DC
 0V: Supply voltage ground (GND 0V)
 Out₁ / Out₂: Current/voltage output for 2-axis measurement
 Out₁ / Out₂: Redundant current/voltage output for 1-axis measurement
 Tech/MOL: Tech input IO-Link Master USB input

