

## ADMINISTRERBARE SWITCHER

Layer 2, Layer 3

EKI-7706G-2F-AE  
4GE+2G SFP Managed Ethernet Switch

- X-Ring redundans
- 12-48 V DC
- QoS



### PRODUKTBESKRIVELSE

Advantech's administrerbare switcher gjør det mulig for brukeren å bygge ut sitt industrielle nettverk raskt og effektivt. Våre Ethernet switcher har Ethernet og Gigabit porter, samt støtte for flere protokoll som SNMP, PROFINET og Ethernet / IP, som hjelper til å oppnå kritisk kommunikasjonskompatibilitet for industrielle IoT-applikasjoner.

Switchene har X-Ring PRO teknikk for å minimere systemets driftsstopp, noe som gir mindre enn 20 ms redundans for å sikre nettverket og overføringshastighet. Dette gir en ideell løsning for en rekke applikasjoner som gruver, tunneller, trafikklys, maskin til maskin og næringsbygg.

### TEKNISKE DATA

<b>Bredde</b>	43 mm
<b>Driftspenning DC maks.</b>	48 V
<b>Driftspenning DC min.</b>	12 V
<b>Dybde</b>	84 mm
<b>Effektforbruk</b>	5,28 W
<b>Godkjenninger</b>	CE, FCC, RoHS, UL
<b>Høyde</b>	129,8 mm
<b>IP-klasse</b>	IP30
<b>Oppbevaringstemperatur fra</b>	-40 °C
<b>Oppbevaringstemperatur til</b>	85 °C
<b>Relativ fuktighet</b>	95 % Rh
<b>Releutganger</b>	1 pc

<b>Temperaturområde fra</b>	-10 °C
<b>Temperaturområde til</b>	60 °C
<b>Vekt</b>	1 kg