

## PANELKONTAKTER KEYSTONE SYSTEM

For 28,5 mm hull (PG21)

493120

Panelkontakt PG21, USB 3.1 C, F/F, rett

- Flere ulike; USB, HDMI, RJ45
- IP20 - IP69 med lokk på
- Rett eller vinklet på innsiden
- Varianter med eller uten kabel



### PRODUKTBESKRIVELSE

Lütze PANELCON Keystone System er en nyutviklet høykvalitets og industriell serie av kontakter for rask og enkel tilkobling av datasignaler til f.eks operatørpaneler og kontrollbokser.

Panelcon-kontaktene er montert i PG21-hull (28,5 mm) og har høy beskyttelsesklasse, IP69K med lukket lokk (IP20 med åpent lokk) som gjør at de kan brukes i utsatte omgivelser.

Det gjennomsiktige dekselet muliggjør en rask oversikt over gjeldende kontaktttype, f.eks. i tilfeller hvor forskjellige kontaktstandarder brukes i samme panel (USB, RJ45, HDMI...).

Lokket kan også forsegles for å forhindre uautorisert tilkobling.

Keystone-modulene finnes i de fleste modeller med både rette og vinklede versjoner bak panelet, hvor den vinklede versjonen noen ganger foretrekkes for å holde kablingen langs panelet - byggedybden er da kun 30 mm.

Keystone-modulene kan enkelt skiftes ut om nødvendig ved hjelp av et enkelt snap-on-feste fra fronten.

;

### TEKNISKE DATA

<b>Antall kontakter</b>	24
<b>Bredde</b>	31 mm
<b>Dybde</b>	44,5 mm
<b>Farge</b>	Svart
<b>Godkjenninger</b>	Inväntas
<b>Høyde</b>	38,2 mm
<b>IP-klasse</b>	IP20, IP69

<b>Koblingsfrekvens maks.</b>	10 Gbit/sec
<b>Kontaktmateriale</b>	Gullbelagt
<b>Materiale</b>	ABS-plast, PC
<b>Mekanisk levetid</b>	1500 sykluser
<b>Merkestrøm</b>	5 A
<b>Montering</b>	22,3 mm hull (+0,4/-0,0)
<b>Oppbevaringstemperatur fra</b>	-20 °C
<b>Oppbevaringstemperatur til</b>	80 °C
<b>Spenning maks.</b>	20 V
<b>Temperaturområde fra</b>	-10 °C
<b>Temperaturområde til</b>	60 °C
<b>Tilkobling</b>	USB-3.1 C/C Hona/Hona
<b>Vekt</b>	0,026 kg

