

SBP 680 / S SBP 684 MOVE

SafetyBus - PE / PUR

SAB06803754
SafetyBus SBP 680

- Fargekodet ihht. DIN 47100(B)
- Veldig fleksibel, selv i kulde
- Olje resistent
- Fortinnet Cu-skjerm
- EAC godkjent

PRODUKTBESKRIVELSE

SBP 680 er en SaftyBus kabel for fast installasjon og S SBP 684 Move er for fleksible applikasjoner. SafetyBus er et åpent bus system for serieoverføring av sikkerhetsdata.

TEKNISKE DATA**DATA**

Antall ledere	2 pc
Antall par	1 pc
Diameter ytre ±5%	7,8 mm
Kobbervekt	43,2 kg/km
Vekt	74 kg/km
Peak spenning maks.	350
Testspenning	1500 V
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fast bruk til	80 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	80 °C
Bøyningsradius fast installasjon	5 x D
Bøyningsradius fleksibel bruk	10 x D
Lederareal	0,75 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	PUR
----------------------	-----

Farge ytterkappe	Gul
Skjermet	Ja
Skjerm	Fortinnet Cu-flette
Isolasjon	PE, 2Y11 ihht. DIN VDE 0207
Lederidentifisering	Fargekodet

GENERELL DATA

Kabeltype	BUS-kabel
Halogenfri	Ja
Godkjenninger	EAC, RoHS
Fleksibilitet	Veldig bra
Fungerer i kabelkjede	Nei
Værbestandig	God
Resistans mot olje	Høy - TMPU ihht. DIN VDE 0282
Ikke korrosjonsfremkallende gasser	acc. to RoHS directive of the European Union

