

**SBP 680 / S SBP 684 MOVE**

SafetyBus - PE / PUR

SAB06803754
SafetyBus SBP 680

- Fargekodet ihht. DIN 47100(B)
- Veldig fleksibel, selv i kulde
- Olje resistent
- Fortinnet Cu-skjerm
- EAC godkjent

PRODUKTBESKRIVELSE

SBP 680 er en SaftyBus kabel for fast installasjon og S SBP 684 Move er for fleksible applikasjoner. SafetyBus er et åpent bus system for serieoverføring av sikkerhetsdata.

TEKNISKE DATA**DATA**

Kobbervekt	43,2
Bøyningsradius fleksibel bruk	10 x D
Diameter ytre ±5%	7,8
Testspenning	1500
Lederareal	0,75 mm ²
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-40 °C
Bøyningsradius fast installasjon	5 x D
Temperaturområde fleksibelt bruk til	80 °C
Vekt	74
Antall ledere	2
Antall par	1
Peak spenning maks.	350

OPPBYGGING

Skjermet	Ja
Lederidentifisering	Fargekodet
Materiale ytterkappe	PUR

Isolasjon	PE, 2Y11 ihht. DIN VDE 0207
Skjerm	Fortinnet Cu-flette
Farge ytterkappe	Gul

GENERELL DATA

Værbestandig	God
Fungerer i kabelkjede	Nei
Fleksibilitet	Veldig bra
Ikke korrosjonsfremkallende gasser	acc. to RoHS directive of the European Union
Kabeltype	BUS-kabel
Resistans mot olje	Høy - TMPU ihht. DIN VDE 0282
Godkjenninger	EAC, RoHS
Halogenfri	Ja

