



## YSLY

Styrekabel - PVC

SAB02000205/18  
YSLY-OZ 2x0,50 mm<sup>2</sup>



- Nummerert ihht. EN50334
- Fleksibel
- Allsidig standardkabel

### PRODUKTBESKRIVELSE

YSLY-styrekabel egner seg som styre- og matekabel innen for eks. bilindustri, i automatapplikasjoner, til presser og bearbeidingsmaskiner, trykk- og forpakkingsmaskiner.

- YSLY-JZ, Nummererte ledere + gul/grønn beskyttelsesleder
- YSLY-OZ, Nummererte ledere
- YSLY-JB, Fargekodet (VDE0293) + gul/grønn beskyttelsesleder
- YSLY-OB, Fargekodet (VDE0293)

## TEKNISKE DATA

### DATA

Antall ledere	2 pc
Diameter ytre ±3%	4,8 mm
Kobbervekt	9,6 kg/km
Vekt	32 kg/km
Testspenning	4000 V
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	80 °C
Bøyningsradius fast installasjon	10xØ
Lederareal	0,5 mm <sup>2</sup>

### OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	PVC
Farge ytterkappe	Grå RAL 7001
Skjermet	Nei
Lederbetegnelse	Svarte ledere med hvite nummer
Ledere	Fleksibel blank kobber klasse 5 CEI 20-29

Lederisolasjon	PVC
----------------	-----

Kabel beskyttelse	PVC tm2
-------------------	---------

## GENERELL DATA

Standarder	DIN EN 50525-2-51 (vde 0285-525-2-51):2012-01; EN 50525-2-51:2012-01 VDE Reg. Nr. 8390
------------	---

