



## CC 600 WORLD

Styrekabel - PVC

SAB02510707

Styrekabel CC 600 World 7G0,75mm<sup>2</sup>

- Nummerert ihht. EN50334
- Liten bøyingsradius (5 x d)
- Oljebestandig PVC
- UL, CSA, HAR og VDE standard
- EAC godkjent

### PRODUKTBESKRIVELSE

En oljebestandig harmonisert styrekabel som egner seg til de fleste applikasjoner. Foruten Europeiske godkjenninger finnes også godkjenninger for USA, Canada og Japan. Eksempler på bruk kan være i bearbeiding- og forpakkingsmaskiner, automasjon, bilindustri og i CNC-maskiner.

### TEKNISKE DATA

#### DATA

Antall ledere	7 pc
Diameter ytre ±5%	10,4 mm
Kobbervekt	50,4 kg/km
Vekt	157 kg/km
Nominell spenning UL + CSA	600 V
Nominell spenning	Uo/U 300/500 V
Testspenning	3000 V
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fast bruk til	90 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	5 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	90 °C
Bøyingsradius fast installasjon	4 x D
Bøyingsradius fleksibel bruk	6 x D
Lederareal	0,75 mm <sup>2</sup>

#### OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	PVC
Farge ytterkappe	Grå RAL 7000

<b>Skjermet</b>	Nei
<b>Isolasjon</b>	PVC
<b>Lederbetegnelse</b>	Svarte nummererte ledere lhht. DIN VDE 0293 + HD 186, Fra 3-ledere inneholder alle kabler en grønn/gul beskyttelsesleder
<b>Ledere</b>	Fintrådede ledere av blank kobbertråd lhht. DIN VDE 0295 klass 5 + IEC 60228 klass 5 + HD 383 klass 5
<b>Lederisolasjon</b>	PVC
<b>Ledertvinning</b>	Tvinnet i lag
<b>Påtrykt tekst</b>	SAB BRÖCKSKES • D-VIERSEN • CC 600 MCY H05VVC4V5-K 5 G 0,50 mm <sup>2</sup> 20 AWG 5c AWM Style 2587 90 °C 600 V E172204 CSA AWM I/II A/B 90 °C 600V FT1 FT2 LL104758

## GENERELL DATA

<b>Godkjenninger</b>	RU, CSA, CE
<b>Standarder</b>	Brannsikker og selvslukkende IEC 60332-1, lhht. UL VW1 og CSA FT1 samt FT2

