



YSLY

Styrekabel - PVC

SAB02000205/18
YSLY-OZ 2x0,50 mm²



- Nummerert ihht. EN50334
- Fleksibel
- Allsidig standardkabel

PRODUKTBESKRIVELSE

YSLY-styrekabel egner seg som styre- og matekabel innen for eks. bilindustri, i automatapplikasjoner, til presser og bearbeidingsmaskiner, trykk- og forpakkingsmaskiner.

- YSLY-JZ, Nummererte ledere + gul/grønn beskyttelsesleder
- YSLY-OZ, Nummererte ledere
- YSLY-JB, Fargekodet (VDE0293) + gul/grønn beskyttelsesleder
- YSLY-OB, Fargekodet (VDE0293)

TEKNISKE DATA

DATA

Kobbervekt	9,6
Testspenning	4000
Lederareal	0,5 mm ²
Temperaturområde til	80 °C
Bøyningsradius fast installasjon	10xØ
Diameter ytre ±3%	4,8
Vekt	32
Temperaturområde fra	-40 °C
Antall ledere	2

OPPBYGGING

Skjermet	Nei
Farge ytterkappe	Grå RAL 7001
Materiale ytterkappe	PVC
Ledere	Fleksibel blank kobber klasse 5 CEI 20-29
Lederisolasjon	PVC

Kabel beskyttelse

PVC tm2

Lederbetegnelse

Svarte ledere med hvite nummer

GENERELL DATA

Standarder

DIN EN 50525-2-51 (vde 0285-525-2-51):2012-01; EN 50525-2-51:2012-01
VDE Reg. Nr. 8390

