



CC 600 WORLD

Styrekabel - PVC

SAB02510305

Styrekabel CC 600 World 3G0,5mm²

- Nummerert ihht. EN50334
- Liten bøyingsradius (5 x d)
- Oljebestandig PVC
- UL, CSA, HAR og VDE standard
- EAC godkjent

PRODUKTBESKRIVELSE

En oljebestandig harmonisert styrekabel som egner seg til de fleste applikasjoner. Foruten Europeiske godkjenninger finnes også godkjenninger for USA, Canada og Japan. Eksempler på bruk kan være i bearbeiding- og forpakkingsmaskiner, automasjon, bilindustri og i CNC-maskiner.

TEKNISKE DATA

DATA

Kobbervekt	15,4
Bøyingsradius fleksibel bruk	6 x D
Diameter ytre ±5%	6,5
Testspenning	3000
Lederareal	0,5 mm ²
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	5 °C
Nominell spenning UL + CSA	600
Bøyingsradius fast installasjon	4 x D
Temperaturområde fleksibelt bruk til	90 °C
Nominell spenning	U _o /U 300/500 V
Vekt	60
Antall ledere	3

OPPBYGGING

Skjermet	Nei
Materiale ytterkappe	PVC
Ledertvinning	Tvinnet i lag

Påtrykt tekst	SAB BRÖCKSKES • D-VIERSEN • CC 600 MCY H05VVC4V5-K 5 G 0,50 mm ² 20 AWG 5c AWM Style 2587 90 °C 600 V E172204 CSA AWM I/II A/B 90 °C 600V FT1 FT2 LL104758
Ledere	Fintrådede ledere av blank kobbertråd lhht. DIN VDE 0295 klass 5 + IEC 60228 klass 5 + HD 383 klass 5
Lederisolasjon	PVC
Isolasjon	PVC
Farge ytterkappe	Grå RAL 7000
Lederbetegnelse	Svarte nummererte ledere lhht. DIN VDE 0293 + HD 186, Fra 3-ledere inneholder alle kabler en grønn/gul beskyttelsesleder

GENERELL DATA

Standarder	Brannsikker og selvslukkende IEC 60332-1, lhht. UL VW1 og CSA FT1 samt FT2
Godkjenninger	RU, CSA, CE



