



## CC 600 WORLD CY

Styrekabel- PVC / Skjermet

SAB02560305

Styrekabel PVC CC 600 CY World 3G 0,50 mm<sup>2</sup>

- Nummerert ihht. EN50334
- Liten bøyingsradius (5 x d)
- Oljebestandig
- UL, CSA, HAR og VDE standard
- EAC godkjent

### PRODUKTBESKRIVELSE

En oljebestandig harmonisert styrekabel med flettet kobberskjerming som egner seg til flere applikasjoner. Foruten Europeiske godkjenninger finnes også godkjenninger for USA, Canada og Japan. Eksempler på bruk kan være i bearbeiding- og forpakkingsmaskiner, automasjon, bilindustri og i CNC-maskiner. For optimal EMC-beskyttelse bør skjermen jordes.

### TEKNISKE DATA

#### DATA

Kobbervekt	48,4
Diameter ytre ±5%	9,1
Testspenning	3000
Lederareal	0,5 mm <sup>2</sup>
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Bøyingsradius fast installasjon	5 x D
Nominell spenning	U <sub>o</sub> /U 300/500 V
Vekt	121
Antall ledere	3

#### OPPBYGGING

Skjermet	Ja
Materiale ytterkappe	PVC
Ledertvinning	Tvinnet i lag
Påtrykt tekst	SAB BRÖCKSKES • D-VIERSEN • CC 600 MCY H05VVC4V5-K 5 G 0,50 mm <sup>2</sup> 20 AWG 5c AWM Style 2587 90 °C 600 V E172204 CSA AWM I/II A/B 90 °C 600V FT1 FT2 LL104758
Ledere	Fintrådet ledere av blank kobbertråd Ihht. DIN VDE 0295 klass 5 + IEC 60228 klass 5 + HD 383 klass 5

Lederisolasjon	PVC
Isolasjon	PVC
Skjerm	Fortinnet Cu-flette
Farge ytterkappe	Grå RAL 7000
Lederbetegnelse	Svarte nummererte ledere lhht. DIN VDE 0293 + HD 186, Fra 3-ledere inneholder alle kabler en grønn/gul beskyttelsesleder

## GENERELL DATA

Standarder	Brannsikker og selvslukkende IEC 60332-1, lhht. UL VW1 og CSA FT1 samt FT2
Godkjenninger	RU, CSA, CE

