


INNSATSER KABELGJENNOMFØRING

KDS

28561.6

KDS-DE/B, Grå blindinnsats

- 1,5 mm til 35 mm kabeldiameter
- Patentert "Wave Cut"-teknologi
- -40°C til 120°C
- IP66 - UL 94-V0 - Grå, UL 94HB - Svart



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

GENERELL INFO

Montering	Push-In
Farge	Grå
IP-klasse	IP66
Godkjenninger	cUL, UL
NEMA-klassifisering	4x
Antall kabler	0 pc
Lengde	20,3 mm
Bredde	20,3 mm
Høyde	17,7 mm

MATERIALE

Materiale	TPE
Glassfiberforsterket	Nei
Flammeklasse	V-0
Silikonfri	Ja
Halogenfri	Ja

UV-bestendig	Nei
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	90 °C

GODKJENNINGER

Godkjenninger	cUL, UL
UL-teststandard	UL 508
cUL test standard	C22.2 No. 14-95

ØVRIG DATA

Tollkode	39259020
Opprinnelsesland	DE
Vekt	7,7 g
Forpakkingsstørrelse	10 pc