

RUND KABELGJENNOMFØRING

KDS-R

28770.4

KDS-R 20-32, Rund kabelgjennomføring M20-M32,
kabelstørrelse 1-13 mm

- For forkontaktete kabler, rør og slanger
- Kan monteres i kapslinger med en tykkelse på opptil 7 mm
- Opptil 16+ kabelgjennomføringer på M63
- Modulært system med høy fleksibilitet
- IP66



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

GENERELL INFO

Montering	Skrue
Farge	Svart
IP-klasse	IP66
Godkjenninger	cUL, UL
NEMA-klassifisering	12, 4X
Lengde	46,5 mm
Bredde	46,5 mm
Høyde	21,5 mm
Installert høyde	21,5 mm

MONTERINGSINFORMASJON

Inkludert mutter	Nei
Gjengestørrelse	M20, M25, M32
Gjengeavstand	1,5 mm
Lengde gjenger	7,5 mm

MATERIALE

Materiale	Polyamid 6.6
Glassfiberforsterket	Ja

Flammeklasse	V-0
Isolering	TPE
Silikonfri	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C

GODKJENNINGER

Godkjenninger	cUL, UL
UL-teststandard	UL 508A
cUL test standard	CSA C22.2 No.14-18

ØVRIG DATA

Tollkode	39259020
Opprinnelsesland	DE
Forpakkingsstørrelse	5 pc

