

KABELGJENNOMFØRING ECO PUSH-IN

KES-E

28810.6

KES-E 12/24, Push-fit kabelgjennomføring, 12 kabler,
1,5 - 2,5 mm vegtgykkelse



- For kabeldiametre fra 1 mm til 16,1 mm
- IP54 kabelgjennomføring med push-in
- Halogen- og silikonfri
- Høy tetthet, opptil 50 kabler
- Ecolab-godkjent

PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

GENERELL INFO

Type	KES-E
Montering	Push-In
Farge	Grå
IP-klasse	IP54
Godkjenninger	cUL, UL
NEMA-klassifisering	12
Antall kabler	12 pc
Antall kabler x kabeldiameter	12 x 1.0mm-15.0mm
Lengde	142 mm
Bredde	44 mm
Installert høyde	5 mm

MONTERINGSINFORMASJON

Veggtykkelse	1.5mm-2.5mm
Lengde på utskjæring	112 mm
Bredde på utskjæring	36 mm

MATERIALE

Materiale	TPE
Flammeklasse	V-0

Isolering	TPE
Silikonfri	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	90 °C

GODKJENNINGER

Godkjenninger	cUL, UL
UL-teststandard	UL 508A
cUL test standard	CSA C22.2 No. 14-18

ØVRIG DATA

Tollkode	39259020
Opprinnelsesland	DE
Vekt	40,28 g
Forpakningsstørrelse	10 pc

