

## RUND KABELGJENNOMFØRING

KDS-R

28770.4  
KDS-R 20-32, Rund kabelgjennomføring M20-M32,  
kabelstørrelse 1-13 mm

- For forkontakterte kabler, rør og slanger
- Kan monteres i kapslinger med en tykkelse på opptil 7 mm
- Opptil 16+ kabelgjennomføringer på M63
- Modulært system med høy fleksibilitet
- IP66



### PRODUKTBESKRIVELSE

## TEKNISKE DATA

### GENERELL INFO

Installed height	21,5
IP-klasse	IP66
Farge	Svart
Lengde	46,5
Montering	Skrue
Bredde	46,5
Godkjenninger	cUL, UL
Høyde	21,5
NEMA class	12, 4X

### MONTERINGSINFORMASJON

Thread pitch	1,5
Including nut	Nei
Thread size	M20, M25, M32
Lengde gjenger	7,5

### MATERIALE

Flammeklasse	V-0
Sealing material	TPE
Glass-fibre reinforced	Ja

Temperaturområde drift fra	-40 °C
Halogenfri	Ja
Materiale	Polyamid 6.6
Temperaturområde drift til	120 °C
Silicone-free	Ja

## GODKJENNINGER

UL test standard	UL 508A
Godkjenninger	cUL, UL
cUL test standard	CSA C22.2 No.14-18

## ØVRIG DATA

Forpakkingsstørrelse	5
Country of origin	DE
Tariff code	39259020



