

RUND KABELGJENNOMFØRING PUSH-IN

KES-E-R

28865.6

KES-E-R 50/35 B, M50 Kabelgjennomføring med push-in, 35 kabler. 2.5 - 4mm veggtykkelse

- For kabeldiametre fra 1 mm til 22,5 mm
- IP54 kabelgjennomføring med push-in
- Høy tetthet, opptil 35 kabler
- 50 mm Ø utskjæring
- Ecolab-godkjent



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

GENERELL INFO

Type	KES-E-R
Montering	Push-In
Farge	Grå
IP-klasse	IP54
Godkjenninger	cUL, UL
NEMA class	12, 4X
Number of cables	35
Number of cables x cable diameter	35 x 1.0mm - 5.2mm
Lengde	57,96
Bredde	57,96
Installed height	5

MONTERINGSINFORMASJON

Wall thickness	2.5mm-4.0mm
Drillhole diameter	50

MATERIALE

Materiale	TPE
-----------	-----

Flammeklasse	V-0
Sealing material	TPE
Silicone-free	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	90 °C

GODKJENNINGER

Godkjenninger	cUL, UL
UL test standard	UL 508A
cUL test standard	CSA C22.2 No. 14-18

ØVRIG DATA

Tariff code	39259020
Country of origin	DE
Vekt	22,1
Forpakningsstørrelse	10

