

KONTROLLENHET B412.0

PLc

30B4.1206

Kontrollenhet B212.06 Cat1 24V DC

- Kompakt kapsling kun 22,5 mm
- 1 NO utgang
- Automatisk reset
- Sikkerhetskategori 1 ifølge EN954-1



PRODUKTBESKRIVELSE

Liten kontrollenhet for overvåking av klemmest i mindre farlige applikasjoner. Den oppfyller sikkerhetskategori 1 som betyr at den kun får brukes i applikasjoner der skaderisikoen kun er lettere helbredbare skader. Fra enhetens tilkoblinger (Z1 & Z2) sendes en lav strøm ut igjennom klemmest og via en motstand (8,2 k Ω) slik at kretsen sluttes. Kontrollenheten overvåker listen og utgangene brytes ved kortslutning og eventuelt kabelbrudd.

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK DATA

Effektforbruk	3 W
Kontaktspenning maks.	250 V AC/24 V DC
Kontaktstrøm maks.	4 A AC/DC
Matespenning	24 V DC
Toleranse maks.	10 %
Toleranse min.	-15 %
Sikring utgang	4 A
Utkoblingstid	10 ms

MÅL, TEMPERATUR OG MATERIALE

Kabellengde til klemmest maks.	50 m (min. 0,5 m ²)
Lengde klemmest maks.	100 m
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C

Omgivelsestemperatur til

55 °C

Montering

DIN-skinne

GODKJENNINGER

Godkjenninger

CE, TÜV NORD

IP-klasse tilkobling

IP20

IP-klasse hus

IP40

PL

c enl.SS-EN ISO 13849-1

I henhold til

EMC, LVD, MD

