

## TIDSRELÉ, STATISK

88827004

Tidsrelé MUS2 statisk multifunksjon 0,1s-100t 24-240V  
 AC (EL4385809)

- Singel- eller multifunksjon
- 0,1 sek - 100 timer
- Multispenning
- DIN-skinne montering



### PRODUKTBESKRIVELSE

Liten kompakt tidsreléserie fra Crouzet med fire ulike funksjonsvarianter, hvorav MUS2 er et multirelé med funksjoner som A, B, C, D, Di, H, At, Ht, Ac, og Bw.

I funksjon D/Di og Ac er pause-/gangtid (inn/ut) like lang (en vribryter).

Funksjon L/Li har individuelt justerbar pause- og gangtid (to vribrytere).

Serien har statisk utgang som innebærer at ingen elektrisk eller mekanisk slitasje forekommer.

Dette er spesielt gunstig i applikasjoner med frekvente til- og fraslag (f.eks. blinkefunksjoner, dosering osv.).

Lasten kobles i serie med utgangen.

Alle innstillinger gjøres i fronten, dvs. at de er mulige å komme til for evt. endringer selv etter montering.

#### Funksjon A

Tilslagsfördröjt




#### Funksjon Ac

Til-/frånslagsfördröjt



#### Funksjon At

Tilslagsfördröjd ackumulerad tid (blockering)



#### Funksjon B

Ställbar pulslängd



#### Funksjon Bw

Ställbar pulslängd/wisch



#### Funksjon C

Frånslagsfördröjt



#### Funksjon D

Paus-gångtid (en ratt)



#### Funksjon Di

Paus-gångtid (en ratt)




#### Funksjon H

Inverterat tillslag



#### Funksjon Ht

Inverterat tillslag ackumulerad tid (blockering)



#### Funksjon L

Paus-gångtid (två rattar)



#### Funksjon Li

Paus-gångtid (två rattar)



## TEKNISKE DATA

## FUNKSJON

<b>Funksjon</b>	A, Ac, At, B, Bw, C, D, Di, H, Ht
<b>Tidsområde</b>	0,1-1s, 1-10s, 6-60s, 1-10min, 6-60min, 1-10h, 10-100h
<b>Responstid tilslag</b>	50 ms
<b>Responstid fraslag</b>	350 ms
<b>Repeternøyaktighet</b>	0,5 %
<b>Multifunksjon</b>	Ja
<b>Utgang</b>	Solid state

## ELEKTRISKE DATA

<b>Bryteevne</b>	0,7 A
<b>Brytestrøm maks.</b>	0,7 A
<b>Strøm min.</b>	0,01 A
<b>Kabelverrsnitt med hylse</b>	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Kabelverrsnitt uten hylse</b>	2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Matespenning</b>	24-240V AC

## ØVRIGE TEKNISKE DATA

<b>Montering</b>	DIN-skinne
<b>IP-klasse tilkobling</b>	IP20
<b>IP-klasse front</b>	IP50
<b>Temperaturområde fra</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde til</b>	60 °C
<b>Oppbevaringstemperatur fra</b>	-30 °C
<b>Oppbevaringstemperatur til</b>	60 °C
<b>Godkjenninger</b>	CE, Lloyd's, RoHS, UL

