

## SR3A

### Sikkerhetsrelé

474262

SR3A Sikkerhetsrele 24 V AC/DC

- For NO+NC sikkerhetsbrytere
- 3NO+1NC
- SIL 3 / PLe



## PRODUKTBESKRIVELSE

SR3A er et sikkerhetsrelé spesielt designet for sensorer / brytere med NO / NC-kontakter. Sikkerhetsreléet har 3 NO- og 1 NC-utganger, valgbar reset og overvåking av eksterne kontaktorer.

### Tekniske egenskaper

Avhengig av sikkerhetskrav

- Duplisering av utgangskontakter
- Redundans internt / eksternt
- Overvåket reset

Brukerfordeler

- For det høyeste sikkerhetsnivået
- Overvåking av eksterne kontaktorer
- Liten installasjonsstørrelse
- Fjærklemmer
- Internasjonale godkjenninger
- Statusindikasjon med LED

Brukt til

- Nødstop
- Dør / portbryter
- Berøringsfrie brytere
- Fotpedaler

## TEKNISKE DATA

<b>Bredde</b>	22,5 mm
<b>Godkjenninger</b>	CE, TÜV
<b>I henhold til</b>	EMC, LVD, MD
<b>IP-klasse kåpe</b>	IP40

<b>IP-klasse tilkobling</b>	IP20
<b>Kontaktspenning maks.</b>	250V AC
<b>Kontaktspenning min.</b>	5 V
<b>Kontaktstrøm maks.</b>	AC: 250 V, 2000 VA, 8 A for resistiv last, 250 V, 3 A for AC-15 DC: 30 V, 320 W, 8 A for resistive load, 24 V, 3 A for DC-13
<b>Kontaktstrøm min.</b>	10 mA
<b>Matespenning</b>	24V AC/DC
<b>Montering</b>	DIN-skinne
<b>PL</b>	e
<b>Sikring utgang</b>	10 A
<b>SIL</b>	3
<b>Standarder</b>	EN 60204-1; EN ISO 13849-1; IEC 62061; IEC 61508, Parts 1-2 and 4-7; IEC 61511-1
<b>Temperaturområde fra</b>	-15 °C
<b>Temperaturområde til</b>	55 °C
<b>Toleranse</b>	+ / - 10 %



