

## SR3C

### Sikkerhetsrelé

472173

SR3C Sikkerhetsrele 24V AC/DC



- Standard sikkerhetsrelé
- GL / UL / RINA
- 3NO+1NC
- SIL 3 / PLe

## PRODUKTBESKRIVELSE

### SR3C

Standard sikkerhetsrelé for de fleste applikasjoner hvor beveglige deler i en maskin eller fabrikk skal stanses raskt og sikkert i en kritisk situasjon. Sikkerhetsreleet er universalt samtidig som det innehar flere godkjenninger.

- 3 sikre redundante reléutganger + 1 signalutgang
- For bruk med:
  - Nødstopknapper
  - Sikkerhetsbrytere
  - Standard brytere
  - OSSD-utganger
- For enkel- eller to-kanal sikkerhetsløyfe
- Feedback for overvåking av eksterne konaktorer eller ekspansjonsmoduler
- Overvåket manuell restart eller automatisk start
- Kortslutning og jordfeilovervåking
- Sikkerhet opp til PLe, SIL3, cat.4

## TEKNISKE DATA

<b>Bredde</b>	22,5
<b>Effektforbruk</b>	2,3
<b>Godkjenninger</b>	ISO 13849-1, EN60204-1, EN62061, CE, GL, TÜV, UL
<b>IP-klasse kåpe</b>	IP20
<b>Kontaktspenning maks.</b>	250 VAC / 40 VDC
<b>Kontaktstrøm maks.</b>	8 A
<b>Kontaktstrøm min.</b>	20
<b>Matespenning</b>	24 V AC/DC
<b>PL</b>	e
<b>Reléutgang signal</b>	1
<b>Sikre releutganger</b>	3

<b>SIL</b>	3
<b>Statusindikering</b>	LED
<b>Temperaturområde fra</b>	-15 °C
<b>Temperaturområde til</b>	40 °C

