



PILOTVENTIL, 3/2-FUNKTION

Serie 192

19201022 24VDC
Pilotventil, 3/2 NC, CNOMO, 24DC

- Flow opp til 112 l/min
- 0-16 bar
- Låsbar MO-funksjon
- For basplate



PRODUKTBESKRIVELSE

Asco sin ventil "192" serien passer utmerket som pilotventil til ISO4 ventiler. Den kan også monteres direkte på en basplate.

TEKNISKE DATA

Differansetrykk maks.	12 bar
Differansetrykk min.	0 bar
Effektforbruk	3 W
Flow maks.	154 l/min
Flowfaktor/Flowkoeffisient	2,2
Fraslagforsinkelse	7 ms
Funksjon	3/2, Elstyrt med fjærretur, Normalt stengt
Gjennomløp	2,3 mm
IP-klasse	IP65
Manuell overstyring	Nei
Materiale hus	PA
Materiale interne deler	Rustfritt stål
Materiale kortslutningsring	Kobber
Materiale spole	Termoplast

Materiale stempel	Rustfritt stål
Materiale stempelrør	Rustfritt stål
Materiale tetninger	NBR
Medie	Trykkluft og nøytrale gasser
Montering	Basplate
Spenning DC	24 V
Spoletype	Størrelse 30
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	60 °C
Tilkobling port 3	M5
Trykk maks.	16 bar
Type ventil	Elektrisk styrt
Vekt	0,27 kg

