

PNEUMATIKVENTIL, 5/2- ELLER 5/3-FUNKSJON, 1/4"

Serie 521

52100002

Pneumatikkventil 5/2 EI-differensial 1/4" 24VAC

- Flow opp til 1050 NI/min
- 1,5-8 bar
- Ventilbredde 22mm
- Lavt effektforbruk 1,6 W



PRODUKTBESKRIVELSE

Kompakt ventil som egner seg for styring av mindre sylindere opp til 100mm i diameter.

Alle ventilene kan monteres frittstående eller på basplate.

Ventilen leveres med spole og kabelkontakt type DIN C for kabeldiameter 4-6mm.

TEKNISKE DATA

Differansetrykk maks.	8 bar
Differansetrykk min.	1,5 bar
Effektforbruk	1,6 W
Flow maks.	1050 l/min
Flowfaktor/Flowkoeffisient	15
Funksjon 1	5/2
Funksjon 2	Differansetrykkretur
Gjennomløp	6 mm
IP-klasse	IP65
Materiale hus	Anodisert aluminium
Materiale interne deler	Messing, Polyamid
Materiale kortslutningsring	Kobber
Materiale spole	Termoplast
Materiale stempel	Rustfritt stål
Materiale stempelrør	Rustfritt stål
Materiale ventilhus	Anodisert aluminium
Medie	Trykkluft og nøytrale gasser

Montering	Ingen
Responstid fraslag	20 ms
Responstid tilslag	30 ms
Spenning AC	24 V
Temperaturområde fra	5 °C
Temperaturområde til	50 °C
Tilkobling	G1/4
Trykk maks.	8 bar
Type ventil	Elektrisk styrt
Vekt	0,155 kg

