



PNEUMATIKKVENTIL, ISO 1

Serie 581

581-R402003713
ISO-1, 2x 3/2 NC, 230VAC, DINB

- Bredder 42mm
- Flowkapasitet 1400 l/min
- For montering på bunnplate
- ISO 5599-1



PRODUKTBESKRIVELSE

ISO-ventiler har standardiserte hullbilder for bunnplaten avhengig av størrelse.

De brukes i applikasjoner der høy flowkapasitet er nødvendig.

Dette er en såkalt multifunksjonsventil, med pakninger på toppen som kan vendes, slik at man kan velge mellom intern eller ekstern pilottilførsel på samme ventil.

ISO-ventilene er tilgjengelige for et bredt utvalg pilotventiler, og de fleste vanlige ATEX-klassifiseringer kan også leveres.

TEKNISKE DATA

Arbeidstrykk maks.	8 bar
Arbeidstrykk min.	0 bar
Effektforbruk	5 W
Elektrisk tilkobling	DIN B industri
Funksjon	3/2, 2 NC, Tilbakefjærende
IP-klasse	IP65
Materiale tetninger	Nitril
Materiale ventil	Armert polyamid
Media	Trykkluft
Montering	Basplate
Oljenivå maks	5 mg/m ³
Partikkelstørrelse maks.	50 µm

Pilot tilkobling	CNOMO30
Responstid frslag	22 ms
Responstid tilslag	12 ms
Spenning AC	230 V
Standarder	ISO 1
Styring	Elektrisk
Temperaturområde fra	-15 °C
Temperaturområde til	50 °C
Vekt	0,3 kg

