

## SS316 HEAD KIT

### Direktemontert Impellerpumpe

53011-2111

Impellerpumpe 010 SS316 direktemontert industri

Neopren

- Flow 10 - 365 l/m
- Maks 3,5 bar
- Selvsugende maks 5,0 m



### PRODUKTBESKRIVELSE

Jabco fleksibel impellerpumpe, med sine mange kombinasjonsmuligheter, er en universalpumpe i ordets rette forstand. Pumpen kan i mange tilfeller erstatte langt dyrere spesialpumper. Flexibel impellerpumpe arbeider uten pulsering og er meget skånsom ovenfor mediet. Den håndterer aggressive og viskøse medier samt kan håndtere harde og myke partikler.

Flexibel impellerpumpe er en av markedets mest allsidige pumper.


Bruksområder:

**Kjemisk industri:** Alkohol, ammoniak, natriumhydroxid, saltsyre, svovelsyre, latex, fotokemikalier, vaskemidler m.m.


**Øvrig industri:** Lim, farge, glykol, avfettingsmidler, diesel, motorolje, saltlake, polymere, betongtilsetninger m.m.

- Flere av modellene er selvsugende helt opp til 5 meter.
- Enkel konstruksjon gir enkel vedlikehold, for rengjøring og service.
- Små utvendige mål og lav vekt ift. kapasiteten.
- Pumper uten pulsering i begge retninger.
- Skånsom pumping for ømtålelige medier.


1




2




3



4



5



6



# TEKNISKE DATA

## INNGÅENDE ARTIKLER

Flow maks.	7,5 l/min
Trykk maks.	3,7 bar
Pumpestørrelse	010
Tilkobling	1/2" BSP
Tetningstype	Mekanisk tetning
Sugehøyde tørt	1,5 m
Materiale aksel	SS 316
Material akseltetning	Kol/Keramik
Materiale flens	SS 316
Materiale Impeller	Neopren
Materiale lokk	SS 316
Materiale O-ring	Nitril
Materiale pumpehus	SS 316
motor flange	IEC 63
Mediatemperatur fra	4 °C
Mediatemperatur til	80 °C
Viskositet maks	500 cP
Vekt	2,1 kg
Normalt lagerførda artikler	Ja

