



SL 807 C

Motorfeedback - PE/PVC m/skjerm

SAB08070050

Motorfeedback PE/PVC SL 807 C 9x0,5mm²



- Fargekodet
- Gode EMC-egenskaper
- Liten ytterdiameter
- EAC godkjent

PRODUKTBESKRIVELSE

SL 807 C er en skjermet PE/PVC feedback kabel for motor. Kabelen er fleksibel og designet for å være plassbesparende. Kabelens utforming gjør den passende for oppgaver som hastighet, brems og temperaturkontroll i motor.

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	9 pc
Diameter ytre ±5%	8,4 mm
Kobbervekt	68,2 kg/km
Vekt	107 kg/km
Testspenning	2000 V
Temperaturområde fast bruk fra	-30 °C
Temperaturområde fast bruk til	70 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-5 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	70 °C
Bøyningsradius fast installasjon	5xD
Bøyningsradius fleksibel bruk	10xD
Lederareal	0,5 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	PVC
Farge ytterkappe	Grå RAL 7000
Skjermet	Ja
Skjerm	Fortinnet Cu-flette

Isolasjon	PE L/MD ihht. VDE 0819
Lederbetegnelse	Farget
Ledere	Blank kobbertråd ihht. DIN VDE 0295 klasse 6 + IEC 60228 klasse 6 + ihht. HD 383 klasse 6
Ledertvinning	Tvinnet i lag

GENERELL DATA

Kabeltype	Motorkabel
Halogenfri	Nei
Fleksibilitet	Veldig
Værbestandig	God
Resistans mot olje	God

