



SL 811

Motorkabel - PVC/PUR

SAB08110415

Motorkabel - PUR SL 811 4x1,5mm²



- Nummerert ihht. EN 50334
- Meget fleksibel
- Slitesterk
- Olje resistent
- EAC godkjent

PRODUKTBESKRIVELSE

SL 811 er en PUR motorkabel med PVC kjerne(0,6/1kV). Kabelen er designet for mating av el-motorer og intern konstruksjon samt krevende automasjonsteknologi.

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	4 pc
Diameter ytre ±5%	9,3 mm
Kobbervekt	57,6 kg/km
Vekt	125 kg/km
Nominell spenning	Uo/U 0,6/1 kV
Testspenning	4000 V
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fast bruk til	70 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	5 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	70 °C
Bøyningsradius fast installasjon	4xD
Bøyningsradius fleksibel bruk	6xD
Lederareal	1,5 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	PUR
Farge ytterkappe	Grå RAL 7000
Skjermet	Nei

Lederbetegnelse	Svarte nummermerkede ledere ihht. DIN VDE 0293 + ihht. HD 186 og grønn/gul beskyttelsesleder
Ledere	Blank kobbertråd ihht. DIN VDE 0295 klasse 6 + IEC 60228 klasse 6 + ihht. HD 383 klasse 6
Lederisolasjon	PVC
Ledertvinning	Tvinnet i lag

GENERELL DATA

Kabeltype	Motorkabel
Halogenfri	Nei
Fleksibilitet	Veldig
Værbestandig	God
Resistans mot olje	God

