


2YSLCYK-J

Motorkabel - PVC / Skjermet

KAB55000415/04K

Motorkabel 2YSLCYK-J 4x1,50mm²



- Fargekodet
- Gode EMC-egenskaper
- UV-resistent

PRODUKTBESKRIVELSE

2YSLCKY-J er en skjermet motorkabel med PVC kappe og kjerne(0,6/1kV). Kabelen er designet for mating av el-motorer og intern konstruksjon samt krevende automasjonsteknologi. Kabelen er også godt egnet som forbindelse mellom frekvensomformer og motor. Kabelen er UV-resistent og egner seg derfor også til bruk utendørs.

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	4 pc
Diameter ytre ±5%	10,4 mm
Kobbervekt	95 kg/km
Vekt	217 kg/km
Nominell spenning	Uo/U 0,6/1 kV
Testspenning	2500 V
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fast bruk til	80 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-5 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	70 °C
Lederareal	1,5 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	PVC
Farge ytterkappe	Svart
Skjermet	Ja
Lederidentifisering	Fargekodet
Lederisolasjon	PVC

GENERELL DATA

Bruksområde	Fleksibel bruk
Godkjenninger	RoHS

