


YSLCY 0,6/1 KV

Motorkabel - PVC / Skjermet

KAB600102005/04K

Motorkabel YSLCY-OZ 2x0,50mm²



- Nummerert
- Gode EMC-egenskaper
- UV-resistent

PRODUKTBESKRIVELSE

YSLCY er en skjermet motorkabel med PVC kappe og kjerne(0,6/1kV). Kabelen er designet for mating av el-motorer og intern konstruksjon samt krevende automasjonsteknologi. Kabelen er også godt egnet som forbindelse mellom frekvensomformer og motor. Kabelen er UV-resistent og egner seg derfor også til bruk utendørs.

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	2 pc
Diameter ytre ±5%	8,6 mm
Kobbervekt	30 kg/km
Vekt	129 kg/km
Nominell spenning	Uo/U 0,6/1 kV
Testspenning	4000 V
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fast bruk til	70 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-10 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	70 °C
Bøyningsradius fast installasjon	Min. 10 x d
Bøyningsradius fleksibel bruk	Min. 10 x d
Lederareal	0,5 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	PVC
Farge ytterkappe	Svart
Skjermet	Ja
Lederidentifisering	Sifferkodet

Lederisolasjon

PVC

GENERELL DATA

Bruksområde

Fleksibel bruk

Godkjenninger

RoHS

