

## FLOW SWITCH

### CRG

CRG-025HMS

Flow-bryter 1" DN25-DN300 0,6-90 l/m,8m3

- 0,2 - 165,7m<sup>3</sup>/h vann
- G1"
- Maks. trykk 11 bar
- Forniklet messing / SS304



### PRODUKTBESKRIVELSE

Modell CRG er en universal flow switch i messing alternativt rustfritt stål. Samme flow switch kan benyttes til et stort antall ulike rørdimensjoner ved at man benytter en eller flere følerlengder. Fire ulike skovlelengder er inkludert.

### TEKNISKE DATA

Avvik maks.	±15 %
Flow maks.	165,7 m <sup>3</sup> /h
Flow min.	0,6 m <sup>3</sup> /h
IP-klasse	IP65
Kontaktbelastning maks.	15 A
Materiale belg	Tombak
Materiale blad	SS316Ti
Materiale bunnplate	Forsinket stål
Materiale kåpe	ABS-plast
Materiale tilkobling	Messing
Mediatemperatur til	120 °C
Rørdimensjon maks.	200 mm
Rørdimensjon min.	25 mm
Spenning AC maks.	250 V

Tryckområde maks.	11 bar
Type of flow component	Flowkontakter
Vekt	0,95 kg
Viskositet	1 cSt

