

FLOW SWITCH

UR3K

UR3K-010GM050

Flow-bryter 3/8" 3,5-5 l/m reed-bryter

- 3,5 - 69 l/min vann
- G3/8" - 2"
- Maks. trykk 25 bar
- Forniklet messing



PRODUKTBESKRIVELSE

Modell UR er en mekanisk flow switch med meget lavt trykfall. Denne type bryter benyttes blant annet i industrielle kjølesystemer. Finnes i forniklet messing og rustfritt stål.

TEKNISKE DATA

Avvik maks.	±15 %
Flow maks.	10 l/min
Flow maks.	5 l/min
Flow min.	3,5 l/min
IP-klasse	IP65
Kontaktbelastning maks.	50 VA
Materiale blad	SS304, SS301
Materiale bryterhus	POM
Materiale hus	Forniklet messing
Materiale tetninger	NBR
Materiale tilkobling	Forniklet messing
Mediatemperatur til	110 °C
Setting range flow	3,5...5 l/min
Spenning AC maks.	230 V

Tryckområde maks.



25 bar

Type of flow component

Flowkontakter

Vekt

0,45 kg



	G ¹	M mm	L mm	X mm	Weight kg
URDK-0150GM	3/8	87	50	10	0,35
URDK-0150GM	1/2	87	50	10	
URDK-0250GM	3/4	88	50	12	0,35
URDK-0250GM	1	92	50	12	0,40
URDK-0320GM	1 1/4	96	50	12	0,55
URDK-0400GM	1 1/2	99	50	12	0,60
URDK-0500GM	2	106	50	12	1,00
URDK-0150GK	3/8	87	50	10	0,40
URDK-0150GK	1/2	87	50	10	0,41
URDK-0250GK	3/4	88	50	12	0,35
URDK-0250GK	1	92	50	12	0,45
URDK-0320GK	1 1/4	96	50	12	0,55
URDK-0400GK	1 1/2	99	50	12	0,7
URDK-0500GK	2	106	50	12	1

